

55.01

55.01 - Жгут синтетических нитей:

— нейлоновый или из прочих полиамидов:

5501.11 — — из арамидов

5501.19 — — прочий

5501.20 — полиэфирный

5501.30 — акриловый или модакриловый

5501.40 — полипропиленовый

5501.90 — прочий

В данную товарную позицию включается жгут синтетических нитей, выработанный, как указано в общих положениях к данной группе, **только** если он удовлетворяет следующим условиям (см. также примечание 1 к данной группе):

(А) Жгут должен быть длиной более 2 м.

(Б) Жгут должен быть некрученым или с круткой менее 5 кр/м.

(В) Каждая элементарная нить должна иметь линейную плотность менее чем 67 дтекс.

(Г) Жгут должен быть вытянут, после чего его способность к растяжению не превышает 100% его длины.

(Д) Общая линейная плотность жгута должна превышать 20 000 дтекс.

Требование пункта (Г) составлено с расчетом на то, что жгут находится в состоянии, готовом для превращения его в волокна. После формования синтетические нити недостаточно ориентированы и должны быть вытянуты, чтобы обеспечить ориентацию их молекул и придать им требуемые свойства. Вытянутый жгут сохраняет определенную эластичность, но, как правило, обрывается при растяжении, значительно меньшем, чем 100% его длины. С другой стороны, невытянутый жгут может быть растянут в 3 – 4 раза, прежде чем он оборвется.

Жгут данной товарной позиции обычно используется для производства пряжи из синтетических волокон в случае, если:

(1) разрезан на волокна, которые затем перерабатываются в ленту, ровницу и пряжу посредством технологических процессов, обычно подобных тем, что применяются для хлопковых волокон или шерсти; или

(2) превращен в ленту с помощью процесса "жгут-лента" (см. пояснения к товарной позиции 55.06) и последовательно в пряжу.

В данную товарную позицию **не включаются**:

(а) сгруппированные синтетические нити, удовлетворяющие указанным выше условиям пунктов (А), (Б) и (В), общей линейной плотностью не более 20 000 дтекс или любой общей линейной плотностью в случае невытянутых нитей (**товарная позиция 54.02**);

(б) сгруппированные синтетические нити (каждая элементарная нить линейной плотности 67 дтекс или более), некрученные или с круткой менее 5 кр/м, независимо от того, вытянуты они или не вытянуты, и любой общей линейной плотности (**товарная позиция 54.04**, если размер поперечного сечения любой элементарной нити не превышает 1 мм, или **группа 39**, если превышает);

(в) жгут синтетических нитей, удовлетворяющий указанным выше условиям пунктов (Б) и (В), но длиной не более 2 м, вытянутый или невытянутый, и любой общей линейной плотности (**товарная позиция 55.03**).