

## 72.19

### 72.19 - Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более (+):

– без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, в рулонах:

7219.11 –– толщиной более 10 мм

7219.12 –– толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм

7219.13 –– толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм

7219.14 –– толщиной менее 3 мм

– без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, не в рулонах:

7219.21 –– толщиной более 10 мм

7219.22 –– толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм

7219.23 –– толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм

7219.24 –– толщиной менее 3 мм

– без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии):

7219.31 –– толщиной 4,75 мм или более

7219.32 –– толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм

7219.33 –– толщиной более 1 мм, но менее 3 мм

7219.34 –– толщиной 0,5 мм или более, но не более 1 мм

7219.35 –– толщиной менее 0,5 мм

7219.90 – прочий

Положения пояснений к товарным позициям 72.08 – 72.10 применимы, *mutatis mutandis*, к продукции данной товарной позиции.

°  
° °

#### Пояснения к субпозициям.

##### Субпозиции 7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.21, 7219.22, 7219.23 и 7219.24

См. пояснение к субпозициям 7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.51, 7208.52, 7208.53 и 7208.54.

##### Субпозиции 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34 и 7219.35

См. пояснение к субпозициям 7209.15, 7209.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25, 7209.26, 7209.27 и 7209.28.