

## 73.01

### 73.01 - Конструкции шпунтовые из черных металлов, сверленные или несверленные, перфорированные или неперфорированные, монолитные или изготовленные из сборных элементов; уголки, фасонные и специальные профили сварные, из черных металлов:

7301.10 – конструкции шпунтовые

7301.20 – уголки, фасонные и специальные профили

Шпунтовые конструкции состоят из профилей, полученных путем прокатки, волочения, прессования, гибки на прессах или на роликовых машинах, или путем соединения катаных частей (например, клепкой, сваркой, обжатием). Эти профили можно присоединить друг к другу либо просто шпунтовым замыканием, либо наложением их продольных сторон. Для этого оба типа данных конструкций имеют, по крайней мере, на продольных сторонах соединительные устройства (например, борозды, фланцы, шпунты).

В данную товарную позицию включаются:

- (1) Угловые или ребристые части шпунтовых свай, которые являются секциями, предназначенными для образования углов; с этой целью используются либо гнутые профили, либо профили, разрезанные вдоль всей длины, после чего полученные таким образом части свариваются или склепываются под углом друг к другу.
- (2) Соединяющие профили шпунтовых конструкций с тремя или четырьмя выступами для образования стенок перегородок.
- (3) Соединяющие профили шпунтовых конструкций, форма которых обеспечивает возможность использования их для соединения различных типов шпунтовых конструкций.
- (4) Канальчатые шпунтовые конструкции и колонны, которые забиваются в грунт таким образом, что они соединяются без принудительного замкового соединения. Канальчатые шпунтовые конструкции по форме являются волнистыми. Колонны шпунтовой конструкции сделаны из двух профилей, сваренных вместе.

Шпунтовые конструкции используются главным образом для возведения стенок в песчаных, водонасыщенных или затопленных грунтах для гражданских инженерных сооружений, таких как плотины, дамбы или траншеи.

В данную товарную позицию также включаются уголки, фасонные и специальные профили сварные. Пояснения к товарной позиции 72.16 применимы, *mutatis mutandis*, к профилям, полученным с помощью сварки.

В данную товарную позицию **не включаются**:

- (а) сварные полые профили (**товарная позиция 73.06**);
- (б) шпунтовые конструкции, собранные в сваи, у которых нет "замков" для внешнего соединения (**товарная позиция 73.08**).