

73.13 - Проволока колючая из черных металлов; скрученная обручная сталь или одинарная плоская проволока, колючая или неколючая, свободно скрученная двойная проволока для ограждений, из черных металлов.

В данную товарную позицию включаются следующие виды обручной стали и проволоки, которые используются для заборов и ограждений (определение проволоки дано в примечании 2 к данной группе):

- (1) Колючая проволока, состоящая из слабо скрученных стальных проволок, с колючками или иногда небольшими заостренными кусочками ленточного металла, расположенными на близком расстоянии друг от друга.
- (2) Узкая плоская обручная сталь или проволока, зазубренная через определенные интервалы и используемая как альтернатива колючей проволоке.
- (3) Скрученная обручная сталь или одинарная плоская проволока. Такое ленточно-проволочное ограждение часто используется под названием "торсадес". Оно состоит из узкой обручной полосовой стали или плоской проволоки, которая легко скручивается. Эти изделия включаются в данную товарную позицию независимо от того, имеют ли они зубцы или нет.
- (4) Свободно скрученная проволока, состоящая из двух стальных проволок и пригодная для использования в качестве ограждения, также известная под названием "торсадес".

В данную товарную позицию также включаются "даннертс" и аналогичные ограждения из колючей проволоки, которые иногда уже закреплены на деревянных или металлических столбах; они используются для военных целей, ограждений и т.п.

Обручная сталь и проволока обычно имеют гальваническое или другое покрытие (например, покрытые пластмассой).

В данную товарную позицию **не включаются** плотно скрученная проволока или тросы, которые также иногда применяются для ограждений (**товарная позиция 73.12**).